

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

9043

- È dotato di 49 stazioni di pinzatura automatica della cintura con scarico automatico in un apposito raccoglitore.
- La temperatura è regolabile da temperatura ambiente a 54 gradi.
- La temperatura non elevata e le 49 stazioni di asciugatura verticale permettono una migliore distensione del colorante sul bordo della cintura senza alterare la caratteristica del prodotto lavorato.
- La macchina è abbinabile a qualunque tipo di tingibordo sia ad esecuzione di colorazione verticale od orizzontale.
- Il forno 9043 può essere dotato di caricamento automatico PROM2000.
- La produzione media oraria è 600 pezzi.
- L'altezza utile da pinza a base macchina è di mm. 1600.
- La distanza di interasse / interspazio da pinza a pinza è di mm. 105.
- Il forno è inoltre dotato di un sistema "ECOPOWER"
- It is fitted with 49 stations for automatically crimping belts with automatic unloading in a specific container.
- The temperature may be adjusted from room temperature to 54 degree.
- The fairly low temperature and 49 vertical drying stations allow the dye to spread better along the edge of the belt without altering the characteristics of material being worked.
- The machine can be combined with any type of either vertical or horizontal edge dyeing machine.
- The 9043 oven may be fitted with automatic loading PROM2000.
- It produces 600 items / hour on average.
- The working height of the pincers above the machine base is 1600 mm.
- The centre to center distance / space between the pincers is 105 mm.
- The oven is equipped with "ECOPOWER SYSTEM"

ASSORBIMENTO	POWER	kW 5,5
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	0,3 LT/PT 3BAR
PESO	WEIGHT	Kg 320
DIMENSIONE	SIZES	mm 1600 x 1200 H 2050

1044 ECO/B

- Controllo elettronico della temperatura dell'aria e della velocità del nastro
- Facilità di posizionamento grazie alle ruote autobloccanti
- Il forno è inoltre dotato di un sistema "Ecopower"
- Optional: Prolunga anteriore e posteriore da 100 cm. per carico e scarico materiale in modo agevole
- Optional: Paratia superiore ad altezza regolabile
- Electronic air and speed conveyor control.
- Easy positioning by self-blocking wheels
- The oven is equipped with "Ecopower System"
- Optional: 100 cm. conveyors in both sides for load and unload the material easily
- Upper bulkhead height adjustable

Dimensioni tunnel	Tunnel dimensions	42x53 x 180 cm
Dimensioni nastro	Conveyor dimensions	50 x 270 cm (480 cm)
Dimensioni (escluse prolunghe carico/scarico)	Dimensions (without optionals conveyors)	270 x 80 x H 170 cm
Peso	Weight	380 kg
Temperatura massima	Maximum temperature	130°
Apertura automatica della porta massima	Maximum Automatic opening of window of entrance	H 42 x L 53 cm
Potenza complessiva delle resistenze di riscaldamento	Maximum heating power	4 kW
Totale assorbimento	Maximum power	5,34 kW



SERIE

Forni per Pelletteria
Oven for Leather Goods

9043 1044 ECO/B

Forno asciugatore automatico
Automatic oven dryer



ARES (Italia) S.r.l.
Corso Novara, 115 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 0381 326642 (r.a.) - Fax +39 0381 325453
info@aresitalia.info - sales@aresitalia.info - service@aresitalia.info
Web: http://www.aresitalia.info



9043

FORNO ASCIUGATORE AUTOMATICO PER
LA LAVORAZIONE DI CINTURE AD ESECUZIONE VERTICALE
AUTOMATIC VERTICAL DRYING OVEN FOR BELTS



Questa macchina è stata realizzata per eseguire l'asciugatura dei bordi colorati di cinture, tracolle per borse, strisce, materiali in pelle, sintetici, salpe, eccetera.

This machine was designed to dry the dyed edges of belts, bag shoulder straps, and strips made of leather, synthetic materials, salpa, etc.



La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche a norme vigenti.
The machine is fitted with accident prevention devices according to law in force.

1044 ECO/B



La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche a norme vigenti.
The machine is fitted with accident prevention devices according to law in force.

Il forno asciugatore automatico 1044 ECO/B completa le più attrezzate linee di lavoro all'interno del cinturificio o della tradizionale pelletteria. La macchina infatti è stata realizzata per accelerare i tempi di asciugatura di parti incollate prima dell'assemblaggio di cinture, borse, cinturini d'orologio, piccola pelletteria.

Questo forno può essere anche utilizzato per l'asciugatura dei bordi colorati dei componenti di borse e di cartelle e di prodotti già assemblati quali borse, cartelle e piccola pelletteria in generale. Per la sua polivalenza si abbina sia a macchine per la colorazione dei bordi, sia a macchine per la distribuzione del collante (indifferentemente a rulli o a spruzzo).

Alcuni accorgimenti come l'impostazione digitale della temperatura di lavoro e il variatore di velocità del nastro trasportatore velocizzano e ottimizzano il ciclo produttivo.



OPTIONAL

Paratia superiore ad altezza regolabile in funzione delle dimensioni dell'articolo introdotto in modo da limitare il volume tunnel e ottenere un notevole risparmio di energia elettrica

OPTIONAL

Upper bulkhead height adjustable according to the size of the article introduced in order to limit the volume of the tunnel and obtain a considerable saving of electric energy

The 1044 ECO/B automatic drying oven completes the best equipped production lines in belt making or traditional leather working firms. The machine was in fact built to speed up the drying of glued parts before assembling belts, bags, watch straps and small leather goods.

This oven may also be used for drying the dyed edges of bag and briefcase components as well as ready assembled products such as bags, briefcases and small leather goods in general. Since it is multi-purpose, it can be combined with edge dyeing machines and gluing machines (either roller or spray).

Some devices, such as the digital working temperature setter, conveyor belt speed variator speed up and optimize the production cycle.